

Marcador Obra 360°



Referencia: 63345
EAN-13: 8410410633453
Marca: Krafft

Capacidad: 500 ml
Color: Fluorescente - Azul

- Producto polivalente.



Descripción general

MARCADOR OBRA 360° es una pintura fluorescente acrílica de secado extra rápido, en aerosol aplicable en cualquier dirección (360° de aplicación). Posee un chorro de tinta muy preciso, que permite realizar señalizaciones extremadamente precisas. Su especial formulación lo hace apto tanto para superficies secas como húmedas. Muy resistente a los agentes atmosféricos. Marcación duradera tanto en interiores como exteriores.

Propiedades

Producto polivalente.

Aplicaciones

Su resistencia, poder de cubrimiento y su luminosidad, le permiten hacer todo tipo de marcaciones o señalizaciones sin dañar los soportes: asfalto, hormigón, madera, cerámicos, metales, etc.,. También se puede aplicar sobre superficies como gravilla, arena, tierra, corcho, etc.,.

Riesgos

Peligro.,H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.,H222: Aerosol extremadamente inflamable.,H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.,H312: Nocivo en contacto con la piel.,H319: Provoca irritación ocular grave.,H315: Provoca irritación cutánea.,H335: Puede irritar las vías respiratorias.

Seguridad

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.,P102: Mantener fuera del alcance de los niños.,P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.,P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.,P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P410 + P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

Modo de empleo

Agitar bien antes de usar (al menos durante 1 minuto). Posicionar el marcador a unos 15 cm de la superficie a marcar. Para marcar, con una sola pasada es suficiente. Utilizar el aerosol, entre 10°C y 25°C preferiblemente. Después de utilizar, purgar el aerosol boca arriba para evitar su obstrucción. Antes de guardar, colocar el tapón de seguridad en posición "cerrado".

Características

Capacidad	500 ml
Color	Fluorescente - Azul
Material del envase	Metal

Acabados

Color	Fluorescente - Azul
-------	---------------------

Certificaciones

Certificación	ADR B
---------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	Ficha Técnica Ref.63345
pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.63345