

## Profesional Super Multigrade Sae 20W50



8 410410 654359 >  


Referencia: 65435  
EAN-13: 8410410654359  
Marca: Krafft

Capacidad: 5 L

- Su viscosidad 20W50 ofrece especial protección para motores sometidos a regímenes altos de trabajo (altas RPM) o a condiciones de altas temperaturas durante periodos prolongados de tiempo.
- Posee una elevada estabilidad térmica y reducida volatilidad para una óptima viscosidad en condiciones de trabajo exigentes, contribuyendo a reducir el consumo de aceite.
- Proporciona mayores períodos de cambio de aceite que la mayoría de aceites minerales.
- Consigue un estricto control de la formación de depósitos y "barros" en los puntos críticos del motor donde se registran puntas de muy altas temperaturas.
- Especial para climas cálidos y altas temperaturas.

### Descripción general

Lubricante multigrado mineral desarrollado con aditivos de última generación que proporcionan una máxima protección y rendimiento en los modernos motores gasolina y diésel que operan en condiciones de trabajo severas.

Sus excelentes prestaciones y versatilidad lo hacen ideal como lubricante polivalente en operaciones de Flota Mixta gasolina-diésel contribuyendo eficazmente a alargar la vida de los motores.

Su estudiada composición (viscosidad y aditivación) se halla especialmente indicada para asegurar un excelente rendimiento del propulsor a elevada temperatura, minimizando la formación de depósitos, barros y barnices por una adecuada protección contra la oxidación.

### Propiedades

Su viscosidad 20W50 ofrece especial protección para motores sometidos a regímenes altos de trabajo (altas RPM) o a condiciones de altas temperaturas durante períodos prolongados de tiempo. Posee una elevada estabilidad térmica y reducida volatilidad para una óptima viscosidad en condiciones de trabajo exigentes, contribuyendo a reducir el consumo de aceite. Proporciona mayores períodos de cambio de aceite que la mayoría de aceites minerales. Consigue un estricto control de la formación de depósitos y "barros" en los puntos críticos del motor donde se registran puntas de muy altas temperaturas. Especial para climas cálidos y altas temperaturas.

### Aplicaciones

KRAFFT MULTIGRADO 20W50 ha sido concebido como un lubricante multigrado mineral particularmente indicado para todo tipo de motores diésel tanto de vehículos ligeros como pesados, incluyendo vehículos comerciales, camiones y maquinaria de Obra Pública.

Resulta ideal como lubricante polivalente en operaciones de Flota Mixta que incluyan vehículos ligeros y pesados tanto gasolina como diésel.

### Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

NIVEL DE CALIDAD:

ACEA A3/B3

API SL/CF

MERCEDES BENZ 229.1

### Seguridad

P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

#### Clasificación ADR

NO ADR

#### Modo de empleo

Dejar un rato hasta que se ablande y con el motor en marcha pulverizar una cantidad importante sobre todos estos sistemas.

Lubricante sin riesgos específicos para la salud.

Uso recomendado de guantes y gafas en el momento de la aplicación como medidas de protección universal. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua.

Existe una hoja de datos de seguridad disponible bajo petición (943 410 400).

Eliminar el contenido/el recipiente en un punto autorizado de recogida de residuos.

#### Características

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Capacidad           | 5 L      |
| Material del envase | Plástico |

#### Acabados

|       |        |
|-------|--------|
| Color | Ámbar. |
|-------|--------|

#### Certificaciones

|               |       |
|---------------|-------|
| Certificación | ADR A |
|---------------|-------|

#### Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 4,41 |
|--------------------|------|

#### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 4,96  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 23,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 11,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 32,00 |

#### Enlaces

|     |   |
|-----|---|
| pdf | <a href="#">Ficha Técnica Ref.65435</a>               |
| pdf | <a href="#">Ficha de Datos de Seguridad Ref.65435</a> |