

Profesional Super Hd Sae 20W40



Referencia: 65465
EAN-13: 8410410654656
Marca: Krafft

Capacidad: 5 L

8 410410 654656 >

Descripción general

Lubricante multigrado mineral de alta calidad con una aditivación de específicamente diseñada para proporcionar una protección superior contra la oxidación y la corrosión, el desgaste y la formación de depósitos que perjudiquen el rendimiento del motor. Posee una elevada estabilidad térmica, que unida a su excelente resistencia a la oxidación, permite mantener una limpieza duradera de partes críticas del motor como son el tren de válvulas, la cámara de combustión y los pistones, y los sistemas de recirculación de gases EGR. Aceite de volatilidad reducida seleccionada para asegurar una viscosidad óptima en condiciones de trabajo exigentes, contribuyendo a reducir el consumo de aceite y preservar el medio ambiente.

Ventajas

Su adecuada viscosidad lo hace especialmente indicado para climas cálidos, previniendo un consumo de lubricante que podría comprometer el rendimiento de los componentes lubricados.

Aplicaciones

KRAFFT PROFESSIONAL SUPER HD 20W?40 se utiliza como aceite lubricante en la mayoría de motores servicio ligero LD o pesado HD, ya sean de aspiración natural o moderadamente turboalimentados.

Ideal como lubricante diésel para vehículos ligeros o pesados no sometidos a condiciones de trabajo severas como motores diésel de inyección directa, turbos de gran potencia, transporte TIR, etc., en cuyo caso se requiere un lubricante tipo SHPD para intervalos de cambio prolongado.

Recomendado igualmente en aplicaciones de maquinaria de Obra Pública, Minería, así como en equipos agrícolas.

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

NIVEL DE CALIDAD:

API CF

MERCEDES BENZ

MAN 270

MTU Typee 1

Seguridad

P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Lubricante sin riesgos específicos para la salud.

Uso recomendado de guantes y gafas en el momento de la aplicación como medidas de protección universal. En

caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua.
Existe una hoja de datos de seguridad disponible bajo petición (943 410 400)
Eliminar el contenido/ el recipiente en un punto autorizado de recogida de residuos.

Características

Capacidad	5 L
Material del envase	Plástico

Acabados

Color	Ámbar.
-------	--------

Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,45
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,03
Producto empaquetado: largo (cm)	23,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	32,00

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.65465
pdf	Ficha Técnica Ref.65465