

Synthetic TDI/GTI Sae 10W40



Referencia: 65485
EAN-13: 8410410654854
Marca: Krafft

Capacidad: 5 L

- Posee una excelente bombeabilidad y circulación del aceite a muy bajas temperaturas, previniendo un desgaste excesivo de partes críticas del motor en frío.
- Su adecuada viscosidad a elevada temperatura combinada con una aditivación específica contra la oxidación y la formación de depósitos, asegura una excelente protección contra la fricción y el desgaste del propulsor en condiciones de funcionamiento exigente (ciudad, autopista).

Descripción general

KRAFFT SYNTHETIC TDI/GTI 10W40 es un lubricante desarrollado con bases sintéticas y aditivos de última generación que proporcionan máxima protección contra la oxidación, desgaste y formación de depósitos en el motor, mejorando el rendimiento y alargando la vida del mismo.

Por su especificación ACEA B4, está especialmente indicado para motores diésel de inyección directa con o sin sistema "Common Rail".

Su estudiada composición (viscosidad y aditivación) asegura una excelente protección contra el desgaste y la propia degradación del lubricante a bajas y altas temperaturas.

Propiedades

Posee una excelente bombeabilidad y circulación del aceite a muy bajas temperaturas, previniendo un desgaste excesivo de partes críticas del motor en frío.

Su adecuada viscosidad a elevada temperatura combinada con una aditivación específica contra la oxidación y la formación de depósitos, asegura una excelente protección contra la fricción y el desgaste del propulsor en condiciones de funcionamiento exigente (ciudad, autopista).

Aplicaciones

KRAFFT SYNTHETIC TDI/GTI 10W40 ha sido concebido como un lubricante con base sintética multifuncional de gran versatilidad para uso en todo tipo de motores gasolina y diésel tanto de aspiración natural como turboalimentados.

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

NIVEL DE CALIDAD:

ACEA A3/B4

API SL/CF

MERCEDES BENZ 229.1

VOLKSWAGEN 501.01/505.00

Seguridad

P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Lubricante sin riesgos específicos para la salud.

Uso recomendado de guantes y gafas en el momento de la aplicación como medidas de protección universal. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua
Existe una hoja de datos de seguridad disponible bajo petición (943 410 400).
Eliminar el contenido/el recipiente en un punto autorizado de recogida de residuos.

Características

Capacidad	5 L
Material del envase	Plástico

Acabados

Color	Ámbar.
-------	--------

Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,40
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,87
Producto empaquetado: largo (cm)	23,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	32,00

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.65485
pdf	Ficha Técnica Ref.65485