

Synthetic Gold Sae 5W30



8 410410 659156 >

Referencia: 65915
EAN-13: 8410410659156
Marca: Krafft

Capacidad: 5 L

- Su fórmula específica contra la fricción, el desgaste y la oxidación asegura un rendimiento satisfactorio durante periodos más largos que otros lubricantes de naturaleza similar en cualquier condición de conducción (autopista, tráfico urbano), tanto en verano como en invierno, gracias a su superior resistencia a la generación de depósitos, lodos y barnices.
- Su reducida viscosidad permite una excelente capacidad de bombeo y circulación de aceite a bajas temperaturas, evitando el desgaste excesivo de las partes críticas del motor en frío a temperaturas elevadas.

Descripción general

Lubricante 100% sintético de la más alta calidad con aditivos de última generación diseñados para satisfacer las especificaciones de ACEA + OEM de motores gasolina y diésel sin requisitos de bajo SAPS.

Es el aceite de motor ideal para la mayoría de los vehículos de alto rendimiento sin DPF en el sistema de tratamiento de gases de escape que cumplen las normas de emisión EURO III-IV.

Propiedades

Su fórmula específica contra la fricción, el desgaste y la oxidación asegura un rendimiento satisfactorio durante periodos más largos que otros lubricantes de naturaleza similar en cualquier condición de conducción (autopista, tráfico urbano), tanto en verano como en invierno, gracias a su superior resistencia a la generación de depósitos, lodos y barnices.

Su reducida viscosidad permite una excelente capacidad de bombeo y circulación de aceite a bajas temperaturas, evitando el desgaste excesivo de las partes críticas del motor en frío a temperaturas elevadas.

Aplicaciones

KRAFFT SYNTHETIC GOLD 5W30 ha sido diseñado como un aceite de motor multifuncional para un rendimiento óptimo en toda circunstancia en vehículos en los que no es necesario un bajo SAPS.

No se recomienda para vehículos equipado con DPF en el sistema de tratamiento de gases de escape.

Riesgos

EUH 210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.,EUH 208: Puede provocar una reacción alérgica.

Seguridad

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Lubricante sin riesgos específicos para la salud.

Uso recomendado de guantes y gafas en el momento de la aplicación como medidas de protección universal. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua.

Existe una hoja de datos de seguridad disponible bajo petición (943 410 400)

Eliminar el contenido/el recipiente en un punto autorizado de recogida de residuos.

Características

Capacidad	5 L
Material del envase	Plástico

Acabados

Color	Ámbar.
-------	--------

Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,25
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,00
Producto empaquetado: largo (cm)	23,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	32,00

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.65915
pdf	Ficha Técnica Ref.65915