

Synthetic Dpf Sae 5W30



Referencia: 65924
EAN-13: 8410410659248
Marca: Krafft

Capacidad: 1 L

- Con un reducido contenido en cenizas por su carácter "lowmid SAPS", permite una protección óptima del filtro DPF + catalizador, evitando la pérdida de prestaciones y el aumento de consumo por la acumulación de partículas en los sistemas de tratamiento de gases de escape.



Descripción general

Lubricante 100% sintético formulado con aceites de síntesis y aditivos de última generación diseñado para motores gasolina y diésel que requieran un lubricante con una protección óptima de sus sistemas de tratamiento de gases de escape. Su exclusiva aditivación "lowmid SAPS" asegura un contenido reducido en cenizas, azufre y fósforo para una compatibilidad ideal con filtros de partículas DPF (o FAP) y catalizadores TWC (gasolina) o DOC (diésel) en vehículos que priorizan la reducción de emisiones. Además, su característico cuidado de las diferentes partes del motor previene la formación de depósitos, promoviendo el ahorro de combustible.

Propiedades

Con un reducido contenido en cenizas por su carácter "lowmid SAPS", permite una protección óptima del filtro DPF + catalizador, evitando la pérdida de prestaciones y el aumento de consumo por la acumulación de partículas en los sistemas de tratamiento de gases de escape.

Ventajas

Su exclusiva aditivación contra la oxidación permite mantener una limpieza óptima del circuito de lubricación, que sumado a la prevención de formación de hollín en los filtros DPF (o FAP) otorga al lubricante propiedades de ahorro de combustible.

Aplicaciones

KRAFFT DPF FUEL ECONOMY 5W30 ha sido dotado de una composición sintética con una aditivación compatible con los más avanzados sistemas de filtros DPF (o FAP) y catalizadores TWC (gasolina) o DOC (diésel).

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

NIVEL DE CALIDAD:

ACEA C3,(A3/B4)

API SN/CF

Seguridad

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Lubricante sin riesgos específicos para la salud.

Uso recomendado de guantes y gafas en el momento de la aplicación como medidas de protección universal. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua.

Existe una hoja de datos de seguridad disponible bajo petición (943 410 400).

Eliminar el contenido/el recipiente en un punto autorizado de recogida de residuos.

Características

Capacidad	1 L
Material del envase	Plástico

Acabados

Color	Ámbar.
-------	--------

Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	10,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,90
Producto empaquetado: alto (cm)	21,20

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.65924
pdf	Ficha Técnica Ref.65924