

9565HRZ Amoladora angular



Referencia: 9565HRZ
EAN-13: 0088381822800
Marca: makita

- Bloqueo del eje para facilitar el cambio de ruedas
- Doble aislamiento
- La construcción de laberinto sella y protege el motor y los cojinetes del polvo y la suciedad para prolongar la vida útil de la herramienta
- La función anti-restart minimiza los arranques accidentales

0  0 088381 822800 >

Descripción general

1.100 W • 125 mm • 12.000 min¹

Herramienta compacta para cortar y amolar, con velocidad regulable y función Anti-Restart.

Descripción

Una amoladora angular pequeña pero potente de 1.100 W válido para discos de 125 mm para un uso profesional exigente. Electrónica de velocidad constante, excelente tecnología antivibración SJS y cambio de disco sin herramientas. Disco de corte no incluido.

Beneficios del usuario

Bloqueo del eje para facilitar el cambio de ruedas

Doble aislamiento

La construcción de laberinto sella y protege el motor y los cojinetes del polvo y la suciedad para prolongar la vida útil de la herramienta

La función anti-restart minimiza los arranques accidentales

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 1100 W

Potencia máxima de salida: 1300 W

Velocidad sin carga: 12000 min¹

Máx. Profundidad de corte: 33 mm

Rosca del eje: M14

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 22,23 mm

Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR): 1

Diámetro del disco: 125 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 95 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 87 dB(A)

Incercidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso sin cable: 2,4 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 385 x 140 x 145 mm

Nivel de vibración, lijado con disco: ≤ 2,5 m/s²

Incercidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco: 1,5 m/s²

Nivel de vibración, rectificado de superficies: 9,0 m/s²

Incercidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies: 1,5 m/s²

Cable de alimentación: 2,5 m

Otras características relevantes

Arranque suave
Doble aislamiento
Recogida de polvo
Sistema antirestart

Equipo básico

153489-2: Empuñadura completa 125 mm
199710-5: Protector de disco 125 mm

Características

Cable de alimentación	2,5 m
Diámetro del disco	125 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	385 x 140 x 145 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Máx. Profundidad de corte	33 mm
Nivel de potencia sonora (LWA)	95 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	87 dB(A)
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s ²
Nivel de vibración, rectificado de superficies	9,0 m/s ²
Peso sin cable	2,4 kg
Potencia de entrada absorbida	1100 W
Potencia máxima de salida	1300 W

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas 9565HRZ
enlace	Enlace web 9565HRZ
pdf	Manual de usuario 9565HRZ