

HE-NO [BL] Anclaje hembra con cono interior para grandes cargas. Zincado



Referencia: BZHENOM06
EAN-13: 8423533422101
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M6 x 25 Ø8



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Material eléctrico, Elevación, Ascensoristas, Placa yeso, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo

Características

Medida	M6 x 25 Ø8
L	25
Prof. mín. Anclaje	25
Prof. mín. de taladro	27
Profundidad efectiva	25
Par de apriete (Nm)	4
Ø Broca	8
Ø Elemento a fijar	7
Espesor mín. material base	100
Distancia min. entre ejes "B"	75
Distancia min. al borde "A"	38
M (")	M6 x 25 Ø8
M x L	M6
Extracción hormigón no-fisurado	175
Cizalladura hormigón no-fisurado	298

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	4.00
Presentación	Blíster

Enlaces

pdf	FT_HE_es_rev18
enlace	Plano Acotado para HE-NO
pdf	Plano Neutro para HE-NO
enlace	Datos CAD para HE
video	Anclaje de expansión por deformación con rosca hembra