


AC-TO [CP] Anclaje de acero con aletas para cargas altas. Tornillo 6.8



Referencia: AACTO06
EAN-13: 8423533594556
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M6 x 40 Ø10



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas altas

Características

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Medida | M6 x 40 Ø10 |
| L | 40 |
| Prof. mín. Anclaje | 40 |
| Prof. mín. de taladro | 45 |
| Profundidad efectiva | 40 |
| Llave de instalación | 10 |
| Par de apriete (Nm) | 10 |
| Ø Broca | 10 |
| Ø Elemento a fijar | 7 |
| Espesor mín. material base | 100 |
| Espesor máx. a fijar | 8 |
| Medida tornillo | 50 |
| Distancia min. entre ejes "B" | 120 |
| Distancia min. al borde "A" | 60 |
| M ("") | M6 |

Acabados

| | |
|----------|---------|
| Material | Zincado |
| Acabado | Zincado |

Datos packaging

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 50.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,12 |
| Presentación | Caja profesional |

Enlaces

| | |
|--------|--|
| enlace | Plano Acotado para AC-TO |
| pdf | Plano Neutro para AC-TO |
| pdf | FT_AC_es_rev4 |