


## AC-TO [CP] Anclaje de acero con aletas para cargas altas. Tornillo 6.8



Referencia: AACTO08  
EAN-13: 8423533594563  
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M8 x 50 Ø14



### Descripción general

**Material/Recubrimiento:** Zincado

**Tipo de Carga:** Cargas altas

### Características

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Medida                        | M8 x 50 Ø14 |
| L                             | 50          |
| Prof. mín. Anclaje            | 50          |
| Prof. mín. de taladro         | 60          |
| Profundidad efectiva          | 50          |
| Llave de instalación          | 13          |
| Par de apriete (Nm)           | 25          |
| Ø Broca                       | 14          |
| Ø Elemento a fijar            | 9           |
| Espesor mín. material base    | 100         |
| Espesor máx. a fijar          | 8           |
| Medida tornillo               | 60          |
| Distancia min. entre ejes "B" | 150         |
| Distancia min. al borde "A"   | 75          |
| M ("")                        | M8          |

### Acabados

|          |         |
|----------|---------|
| Material | Zincado |
| Acabado  | Zincado |

### Datos packaging

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Unidad de contenido             | Pieza            |
| Cantidad de contenido           | 50.00            |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 2,29             |
| Presentación                    | Caja profesional |

## Enlaces

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| enlace | <a href="#">Plano Acotado para AC-TO</a> |
| pdf    | <a href="#">Plano Neutro para AC-TO</a>  |
| pdf    | <a href="#">FT_AC_es_rev4</a>            |