

## AIS [CP] Taco de fijación de paneles aislantes



Referencia: AIS08140  
EAN-13: 8423533084309  
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: Ø8 x 130

8 423533 084309 >

### Descripción general

**Material/Recubrimiento:** Polipropileno

**Tipo de Carga:** Cargas bajas

**Sector de aplicación:** Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE)

### Características

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Medida                          | Ø8 x 130 |
| L                               | 130      |
| Prof. mín. Anclaje              | 30       |
| Prof. mín. de taladro           | 30       |
| Diámetro (mm)                   | 35       |
| Ø Broca                         | 8        |
| Espesor mín. material base      | 50       |
| Espesor máx. a fijar            | 100      |
| Distancia min. entre ejes "B"   | 100      |
| Distancia min. al borde "A"     | 100      |
| M ("")                          | 8        |
| M x L                           | 8 x 130  |
| Extracción hormigón no-fisurado | 1        |
| Extracción hormigón fisurado    | 1        |

### Acabados

|          |               |
|----------|---------------|
| Material | Polipropileno |
| Acabado  | Polipropileno |

### Datos packaging

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Unidad de contenido             | Pieza            |
| Cantidad de contenido           | 100.00           |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,16             |
| Presentación                    | Caja profesional |

## Enlaces

|        |   |
|--------|---|
| enlace | <a href="#">Plano Acotado para AIS</a>  |
| pdf    | <a href="#">Plano Neutro para AIS</a>   |
| pdf    | <a href="#">FT_SATE_es_rev6</a>   |
| video  | <a href="#">Fijaciones y accesorios para la instalación de paneles aislantes SATE</a> |