

AIS-M [CP] Taco metálico de fijación de paneles aislantes



Referencia: AIM08250
EAN-13: 8423533867964
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: Ø8 x 250



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas bajas

Material de Uso Principal: Hormigón

Sector de aplicación: Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE)

Características

Medida	Ø8 x 250
L	250
Prof. mín. Anclaje	40
Prof. mín. de taladro	50
Diámetro (mm)	35
Ø Broca	8
Espesor mín. material base	100
Espesor máx. a fijar	210
Distancia min. entre ejes "B"	100
Distancia min. al borde "A"	100
M (")	8
M x L	8 x 250
Extracción hormigón no-fisurado	10
Extracción hormigón fisurado	10

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	250.00
Producto empaquetado: peso (kg)	8,50
Presentación	Caja profesional

Enlaces

enlace	Plano Acotado para AISM
pdf	Plano Neutro para AISM
pdf	FT_SATE_es_rev6
video	AIS-M Taco metálico de fijación de paneles aislantes