

CA-QU [CP] Resina de epoxi-acrilato, cuarzo y catalizador. Homologado ETE Opt. 8. Resina de epoxi-acrilato, cuarzo y catalizador. Homologado ETE Opción 8



Referencia: CAQU008
EAN-13: 8423533046505
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: 8 x 80 Ø10

8 423533 046505 >

Descripción general

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Fontanería y saneamiento, Estanterías

Características

| | |
|---------------------------------|------------|
| Medida | 8 x 80 Ø10 |
| L | 80 |
| Prof. mín. Anclaje | 80 |
| Prof. mín. de taladro | 80 |
| Profundidad efectiva | 80 |
| Llave de instalación | 13 |
| Par de apriete (Nm) | 10 |
| Ø Broca | 10 |
| Ø Elemento a fijar | 9 |
| Espesor mín. material base | 110 |
| Espesor máx. a fijar | 17 |
| Distancia min. entre ejes "B" | 240 |
| Distancia min. al borde "A" | 120 |
| M x L | 8 Ø9 / 17 |
| Extracción hormigón no-fisurado | 809 |

Certificaciones

| | |
|---------------|------------------------|
| Certificación | CE 08/1020,ETA 08/0350 |
|---------------|------------------------|

Datos packaging

| | |
|-----------------------|------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 10.00 |
| Presentación | Caja profesional |

Enlaces

| | |
|--------|---|
| pdf | Plano Neutro para CA-QU |
| enlace | Datos CAD para CAQU-EQ-MORTEROS |
| enlace | Plano Acotado para CA_QU |
| pdf | Declaración de Prestaciones CE para CAQU |
| pdf | ETA_CAQU_es_rev3 |
| pdf | FS_CAQU_es_rev7 |
| pdf | FTA_CAQU_es_rev4 |
| pdf | FT_CAQU_es_rev10 |
| video | Resina de Epoxi-acrilato, cuarzo y catalizador. |