

CA-QU [CP] Resina de epoxi-acrilato, cuarzo y catalizador. Homologado ETE Opt. 8. Resina de epoxi-acrilato, cuarzo y catalizador. Homologado ETE Opción 8



Referencia: CAQU012
EAN-13: 8423533046703
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: 12 x 110 Ø14



Descripción general

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Fontanería y saneamiento, Estanterías

Características

Medida	12 x 110 Ø14
L	110
Prof. mín. Anclaje	110
Prof. mín. de taladro	110
Profundidad efectiva	110
Llave de instalación	19
Par de apriete (Nm)	40
Ø Broca	14
Ø Elemento a fijar	14
Espesor mín. material base	140
Espesor máx. a fijar	32
Distancia mín. entre ejes "B"	220
Distancia mín. al borde "A"	110
M x L	12 Ø13 / 32
Extracción hormigón no-fisurado	1618

Certificaciones

Certificación	CE 08/1020,ETA 08/0350
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Plano Neutro para CA-QU
enlace	Datos CAD para CAQU-EQ-MORTEROS
enlace	Plano Acotado para CA QU
pdf	Declaración de Prestaciones CE para CAQU
pdf	ETA CAQU es rev3
pdf	FS CAQU es rev7
pdf	FTA CAQU es rev4
pdf	FT CAQU es rev10
video	Resina de Epoxi-acrilato, cuarzo y catalizador.