

CA-QU [CP] Resina de epoxi-acrilato, cuarzo y catalizador. Homologado ETE Opt. 8. Resina de epoxi-acrilato, cuarzo y catalizador. Homologado ETE Opción 8



Referencia: CAQU016
EAN-13: 8423533046802
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: 16 x 125 Ø18

8 423533 046802 >

Descripción general

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Fontanería y saneamiento, Estanterías

Características

Medida	16 x 125 Ø18
L	125
Prof. mín. Anclaje	125
Prof. mín. de taladro	125
Profundidad efectiva	125
Llave de instalación	24
Par de apriete (Nm)	80
Ø Broca	18
Ø Elemento a fijar	18
Espesor mín. material base	160
Espesor máx. a fijar	44
Distancia min. entre ejes "B"	250
Distancia min. al borde "A"	125
M x L	16 Ø17 / 44
Extracción hormigón no-fisurado	2023

Certificaciones

Certificación	CE 08/1020,ETA 08/0350
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Plano Neutro para CA-QU
enlace	Datos CAD para CAQU-EQ-MORTEROS
enlace	Plano Acotado para CA_QU
pdf	Declaración de Prestaciones CE para CAQU
pdf	ETA_CAQU_es_rev3
pdf	FS_CAQU_es_rev7
pdf	FTA_CAQU_es_rev4
pdf	FT_CAQU_es_rev10
video	Resina de Epoxi-acrilato, cuarzo y catalizador.