

CA-QU [CP] Resina de epoxi-acrilato, cuarzo y catalizador. Homologado ETE Opt. 8. Resina de epoxi-acrilato, cuarzo y catalizador. Homologado ETE Opción 8



Referencia: CAQU020
EAN-13: 8423533046901
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: 20 x 170 Ø25



Descripción general

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Fontanería y saneamiento, Estanterías

Características

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Medida | 20 x 170 Ø25 |
| L | 170 |
| Prof. mín. Anclaje | 170 |
| Prof. mín. de taladro | 170 |
| Profundidad efectiva | 170 |
| Llave de instalación | 30 |
| Par de apriete (Nm) | 120 |
| Ø Broca | 25 |
| Ø Elemento a fijar | 22 |
| Espesor mín. material base | 220 |
| Espesor máx. a fijar | 66 |
| Distancia mín. entre ejes "B" | 340 |
| Distancia mín. al borde "A" | 170 |
| M x L | 20 Ø22 / 66 |
| Extracción hormigón no-fisurado | 3034 |

Certificaciones

| | |
|---------------|------------------------|
| Certificación | CE 08/1020,ETA 08/0350 |
|---------------|------------------------|

Datos packaging

| | |
|-----------------------|------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 6.00 |
| Presentación | Caja profesional |

Enlaces

| | |
|--------|---|
| pdf | Plano Neutro para CA-QU |
| enlace | Datos CAD para CAQU-EQ-MORTEROS |
| enlace | Plano Acotado para CA QU |
| pdf | Declaración de Prestaciones CE para CAQU |
| pdf | ETA CAQU es rev3 |
| pdf | FS CAQU es rev7 |
| pdf | FTA CAQU es rev4 |
| pdf | FT CAQU es rev10 |
| video | Resina de Epoxi-acrilato, cuarzo y catalizador. |