

CA-QU [CP] Resina de epoxi-acrilato, cuarzo y catalizador. Homologado ETE Opt. 8. Resina de epoxi-acrilato, cuarzo y catalizador. Homologado ETE Opción 8



Referencia: CAQU024
EAN-13: 8423533047007
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: 24 x 210 Ø28

8 423533 047007 >

Descripción general

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Fontanería y saneamiento, Estanterías

Características

Medida	24 x 210 Ø28
L	210
Prof. mín. Anclaje	210
Prof. mín. de taladro	210
Profundidad efectiva	210
Llave de instalación	36
Par de apriete (Nm)	180
Ø Broca	28
Ø Elemento a fijar	26
Espesor mín. material base	260
Espesor máx. a fijar	62
Distancia min. entre ejes "B"	420
Distancia min. al borde "A"	210
M x L	24 Ø24 / 62
Extracción hormigón no-fisurado	3641

Certificaciones

Certificación	CE 08/1020,ETA 08/0350
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	5.00
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Plano Neutro para CA-QU
enlace	Datos CAD para CAQU-EQ-MORTEROS
enlace	Plano Acotado para CA_QU
pdf	Declaración de Prestaciones CE para CAQU
pdf	ETA_CAQU_es_rev3
pdf	FS_CAQU_es_rev7
pdf	FTA_CAQU_es_rev4
pdf	FT_CAQU_es_rev10
video	Resina de Epoxi-acrilato, cuarzo y catalizador.