

CA-QU [CP] Resina de epoxi-acrilato, cuarzo y catalizador. Homologado ETE Opt. 8. Resina de epoxi-acrilato, cuarzo y catalizador. Homologado ETE Opción 8



Referencia: CAQU030
EAN-13: 8423533022455
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: 30 x 280 Ø35



Descripción general

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Fontanería y saneamiento, Estanterías

Características

Medida	30 x 280 Ø35
L	280
Prof. mín. Anclaje	280
Prof. mín. de taladro	280
Profundidad efectiva	280
Llave de instalación	46
Par de apriete (Nm)	300
Ø Broca	35
Ø Elemento a fijar	33
Espesor mín. material base	360
Espesor máx. a fijar	22
Distancia mín. entre ejes "B"	560
Distancia mín. al borde "A"	280
M x L	30 Ø33 / 22
Extracción hormigón no-fisurado	5461

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	6.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,42
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Plano Neutro para CA-QU
enlace	Datos CAD para CAQU-EQ-MORTEROS
enlace	Plano Acotado para CA QU
pdf	Declaración de Prestaciones CE para CAQU
pdf	ETA CAQU es rev3
pdf	FS CAQU es rev7
pdf	FTA CAQU es rev4
pdf	FT CAQU es rev10
video	Resina de Epoxi-acrilato, cuarzo y catalizador.