

CH-8.8 [CP] Anclaje camisa antigiro para cargas medias. Tornillo hexagonal 8.8. Homologado ETE Opt.7



Referencia: ACHT8810C
EAN-13: 8423533584410
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M8 x 60 Ø10



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas medias

Sector de aplicación: Fontanería y saneamiento, Estanterías, Mobiliario urbano/deportivo

Características

Medida	M8 x 60 Ø10
L	60
Prof. mín. Anclaje	51
Prof. mín. de taladro	60
Profundidad efectiva	40
Llave de instalación	13
Par de apriete (Nm)	20
Ø Broca	10
Ø Elemento a fijar	12
Espesor mín. material base	100
Espesor máx. a fijar	5
Distancia min. entre ejes "B"	54
Distancia min. al borde "A"	54
M (")	M8
Medida VBT	M8 x 60 Ø10

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Certificaciones

Certificación	CE 18/1219,ETA 18/0018
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,83
Presentación	Caja profesional

Enlaces

enlace	Plano Acotado para CH-8.8
pdf	Plano Neutro para CH-TO
enlace	Datos CAD para CH
pdf	Declaración de Prestaciones CE para CH
pdf	ETA_CH_es_rev1
pdf	FT_CH_es_rev20
video	CH - Anclaje Antigiro para cargas medias - INDEX. A Perfect Fixing