

CH-8.8 [CP] Anclaje camisa antigiro para cargas medias. Tornillo hexagonal 8.8. Homologado ETE Opt.7



Referencia: ACHT8816C
EAN-13: 8423533584502
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M12 x 80 Ø16



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas medias

Sector de aplicación: Fontanería y saneamiento, Estanterías, Mobiliario urbano/deportivo

Características

Medida	M12 x 80 Ø16
L	80
Prof. mín. Anclaje	70
Prof. mín. de taladro	80
Profundidad efectiva	55
Llave de instalación	19
Par de apriete (Nm)	50
Ø Broca	16
Ø Elemento a fijar	18
Espesor mín. material base	110
Espesor máx. a fijar	5
Distancia min. entre ejes "B"	74
Distancia min. al borde "A"	74
M (")	M12
Medida VBT	M12 x 80 Ø16

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Certificaciones

Certificación	CE 18/1219,ETA 18/0018
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,07
Presentación	Caja profesional

Enlaces

enlace	Plano Acotado para CH-8.8
pdf	Plano Neutro para CH-TO
enlace	Datos CAD para CH
pdf	Declaración de Prestaciones CE para CH
pdf	ETA_CH_es_rev1
pdf	FT_CH_es_rev20
video	CH - Anclaje Antigiro para cargas medias - INDEX. A Perfect Fixing