

CH-8.8 [CP] Anclaje camisa antigiro para cargas medias. Tornillo hexagonal 8.8. Homologado ETE Opt.7



Referencia: ACHT8820C
EAN-13: 8423533584533
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M16 x 110 Ø20



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas medias

Sector de aplicación: Fontanería y saneamiento, Estanterías, Mobiliario urbano/deportivo

Características

Medida	M16 x 110 Ø20
L	110
Prof. mín. Anclaje	92
Prof. mín. de taladro	105
Profundidad efectiva	72
Llave de instalación	24
Par de apriete (Nm)	140
Ø Broca	20
Ø Elemento a fijar	22
Espesor mín. material base	145
Espesor máx. a fijar	15
Distancia min. entre ejes "B"	97
Distancia min. al borde "A"	97
M (")	M16
Medida VBT	M16 x 110 Ø20

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Certificaciones

Certificación	CE 18/1219,ETA 18/0018
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	25.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,68
Presentación	Caja profesional

Enlaces

enlace	Plano Acotado para CH-8.8
pdf	Plano Neutro para CH-TO
enlace	Datos CAD para CH
pdf	Declaración de Prestaciones CE para CH
pdf	ETA_CH_es_rev1
pdf	FT_CH_es_rev20
video	CH - Anclaje Antigiro para cargas medias - INDEX. A Perfect Fixing