

CH-A2 [CP] Anclaje camisa antigiro para cargas medias. Inoxidable A2. Homologado ETE Opt.7



Referencia: ACHTA214L
EAN-13: 8423533006707
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M10 x 100 Ø14

8 423533 006707 >

Descripción general

Material/Recubrimiento: Inoxidable A2

Tipo de Carga: Cargas medias

Sector de aplicación: Fontanería y saneamiento, Mobiliario urbano/deportivo, Industria alimentaria, cosmética y farmacéutica

Características

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Medida | M10 x 100 Ø14 |
| L | 100 |
| Prof. mín. Anclaje | 65 |
| Prof. mín. de taladro | 75 |
| Profundidad efectiva | 48 |
| Llave de instalación | 17 |
| Par de apriete (Nm) | 35 |
| Ø Broca | 14 |
| Ø Elemento a fijar | 16 |
| Espesor mín. material base | 100 |
| Espesor máx. a fijar | 32 |
| Distancia min. entre ejes "B" | 65 |
| Distancia min. al borde "A" | 65 |
| M ("") | M10 |
| M x L | M10 x 100 |

Acabados

| | |
|----------|---------------|
| Material | Inoxidable A2 |
| Acabado | Inoxidable A2 |

Datos packaging

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 50.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 5,27 |
| Presentación | Caja profesional |

Enlaces

| | |
|--------|--|
| enlace | Plano Acotado para CH-A2 |
| pdf | Plano Neutro para CH-A2 |
| enlace | Datos CAD para CH |
| pdf | Declaración de Prestaciones CE para CH |
| pdf | ETA_CH_es_rev1 |
| pdf | FT_CH_es_rev20 |
| video | CH - Anclaje Antigiro para cargas medias - INDEX. A Perfect Fixing |