

CH-A2 [CP] Anclaje camisa antigiro para cargas medias. Inoxidable A2. Homologado ETE Opt.7



Referencia: ACHTA216C
EAN-13: 8423533006806
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M12 x 80 Ø16



Descripción general

Material/Recubrimiento: Inoxidable A2

Tipo de Carga: Cargas medias

Sector de aplicación: Fontanería y saneamiento, Mobiliario urbano/deportivo, Industria alimentaria, cosmética y farmacéutica

Características

Medida	M12 x 80 Ø16
L	80
Prof. mín. Anclaje	70
Prof. mín. de taladro	80
Profundidad efectiva	55
Llave de instalación	19
Par de apriete (Nm)	50
Ø Broca	16
Ø Elemento a fijar	18
Espesor mín. material base	110
Espesor máx. a fijar	5
Distancia min. entre ejes "B"	74
Distancia min. al borde "A"	74
M (")	M12
M x L	M12 x 80

Acabados

Material	Inoxidable A2
Acabado	Inoxidable A2

Certificaciones

Certificación	CE 18/1219,ETA 18/0018
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,62
Presentación	Caja profesional

Enlaces

enlace	Plano Acotado para CH-A2
pdf	Plano Neutro para CH-A2
enlace	Datos CAD para CH
pdf	Declaración de Prestaciones CE para CH
pdf	ETA_CH_es_rev1
pdf	FT_CH_es_rev20
video	CH - Anclaje Antigiro para cargas medias - INDEX. A Perfect Fixing