

CH-ES [CP] Anclaje camisa antigiro para cargas medias. Espárrago



Referencia: ACHE10L
EAN-13: 8423533584137
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M8 x 80 Ø10



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas medias

Sector de aplicación: Fontanería y saneamiento

Características

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Medida | M8 x 80 Ø10 |
| L | 80 |
| Prof. mín. Anclaje | 51 |
| Prof. mín. de taladro | 60 |
| Profundidad efectiva | 40 |
| Llave de instalación | 13 |
| Par de apriete (Nm) | 20 |
| Ø Broca | 10 |
| Ø Elemento a fijar | 12 |
| Espesor mín. material base | 105 |
| Espesor máx. a fijar | 27 |
| Distancia min. entre ejes "B" | 54 |
| Distancia min. al borde "A" | 54 |
| M (") | M8 |
| M x L | M8 x 80 |

Acabados

| | |
|----------|---------|
| Material | Zincado |
| Acabado | Zincado |

Datos packaging

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 100.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 4,87 |
| Presentación | Caja profesional |

Enlaces

| | |
|--------|--|
| enlace | Plano Acotado para CH-ES |
| pdf | Plano Neutro para CH-ES |
| enlace | Datos CAD para CH |
| pdf | FT_CH_es_rev20 |
| video | CH - Anclaje Antigiro para cargas medias - INDEX. A Perfect Fixing |