

HC [CP] Anclaje para losa alveolar. Homologado ETE. Cápsula



Referencia: HCM08
EAN-13: 8423533771117
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M8

8 423533 771117 >

Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas medias

Material de Uso Principal: Losa alveolar

Sector de aplicación: Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Placa yeso

Características

| | |
|----------------------------------|---------|
| Medida | M8 |
| L | 44 |
| Prof. mín. Anclaje | 44 |
| Prof. mín. de taladro | 50 |
| Profundidad efectiva | 25 |
| Par de apriete (Nm) | 20 |
| Ø Broca | 12 |
| Ø Elemento a fijar | 9 |
| Espesor mín. material base | 25 |
| Distancia min. entre ejes "B" | 200 |
| Distancia min. al borde "A" | 100 |
| M ("") | M08 |
| M x L | M8 x 44 |
| Extracción hormigón no-fisurado | 243 |
| Cizalladura hormigón no-fisurado | 243 |

Acabados

| | |
|----------|---------|
| Material | Zincado |
| Acabado | Zincado |

Certificaciones

| | |
|---------------|------------------------|
| Certificación | CE 16/1219,ETA 15/0912 |
|---------------|------------------------|

Datos packaging

| | |
|-----------------------|------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 50.00 |
| Presentación | Caja profesional |

Enlaces

| | |
|--------|--|
| pdf | Declaración de Prestaciones CE para HC |
| pdf | ETA HC_es_rev1 |
| pdf | FTA HC_es_rev0 |
| pdf | FT HC_es_rev3 |
| enlace | Datos CAD para HC |
| enlace | Plano Acotado para HC |
| pdf | Plano Neutro para HC |