



HE-A4 [CP] Anclaje hembra con cono interior para grandes cargas. Inoxidable A4. Homologado ETE Aplicaciones no estructurales

Referencia: HEA4M16
EAN-13: 8423533040602
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M16 x 65 Ø20

8 423533 040602 >

Descripción general

Material/Recubrimiento: Inoxidable A4

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Material eléctrico, Naval, Náutico, Placa yeso, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo, Industria alimentaria, cosmética y farmacéutica

Características

Medida	M16 x 65 Ø20
L	65
Prof. mín. Anclaje	65
Prof. mín. de taladro	70
Profundidad efectiva	65
Par de apriete (Nm)	60
Ø Broca	20
Ø Elemento a fijar	18
Espesor mín. material base	130
Distancia min. entre ejes "B"	260
Distancia min. al borde "A"	195
M ("")	M16
M x L	M16
Extracción hormigón no-fisurado	433
Cizalladura hormigón no-fisurado	433

Acabados

Material	Inoxidable A4
Acabado	Inoxidable A4

Certificaciones

Certificación	ETA 14/0068
---------------	-------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	25.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,72
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para HE
pdf	ETA HEHO_6_es_rev6
pdf	FT HE es_rev18
enlace	Plano Acotado para HE-A4
pdf	Plano Neutro para HE-A4
enlace	Datos CAD para HE
pdf	VdS_rev2
video	Anclaje de expansión por deformación con rosca hembra