



HE-C4 [CP] Anclaje hembra con cono interior para grandes cargas. Con collarín. Inoxidable A4. Homologado ETE Aplicaciones no estructurales

Referencia: HEC4M06
EAN-13: 8423533870070
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M6 x 25 Ø8



Descripción general

Material/Recubrimiento: Inoxidable A4

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Material eléctrico, Naval, Náutico, Placa yeso, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo

Características

Medida	M6 x 25 Ø8
L	25
Prof. mín. Anclaje	25
Prof. mín. de taladro	27
Profundidad efectiva	25
Par de apriete (Nm)	4
Ø Broca	8
Ø Elemento a fijar	7
Espesor mín. material base	80
Distancia min. entre ejes "B"	200
Distancia min. al borde "A"	150
M ("")	M6
M x L	M6
Extracción hormigón no-fisurado	87
Cizalladura hormigón no-fisurado	87

Acabados

Material	Inoxidable A4
Acabado	Inoxidable A4

Certificaciones

Certificación	CE 20/1219,ETA 14/0068
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para HE
pdf	ETA_HEHO_6_es_rev6
pdf	FT_HE_es_rev18
enlace	Plano Acotado para HE-C4
pdf	Plano Neutro para HE-CL
enlace	Datos CAD para HE
pdf	VdS_rev2
video	Anclaje de expansión por deformación con rosca hembra