



HE-C4 [CP] Anclaje hembra con cono interior para grandes cargas. Con collarín. Inoxidable A4. Homologado ETE Aplicaciones no estructurales

Referencia: HEC4M08
EAN-13: 8423533870087
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M8 x 30 Ø10



Descripción general

Material/Recubrimiento: Inoxidable A4

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Material eléctrico, Naval, Náutico, Placa yeso, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo

Características

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Medida | M8 x 30 Ø10 |
| L | 30 |
| Prof. mín. Anclaje | 30 |
| Prof. mín. de taladro | 33 |
| Profundidad efectiva | 30 |
| Par de apriete (Nm) | 11 |
| Ø Broca | 10 |
| Ø Elemento a fijar | 9 |
| Espesor mín. material base | 80 |
| Distancia min. entre ejes "B" | 200 |
| Distancia min. al borde "A" | 150 |
| M (") | M8 |
| M x L | M8 |
| Extracción hormigón no-fisurado | 121 |
| Cizalladura hormigón no-fisurado | 121 |

Acabados

| | |
|----------|---------------|
| Material | Inoxidable A4 |
| Acabado | Inoxidable A4 |

Certificaciones

| | |
|---------------|------------------------|
| Certificación | CE 20/1219,ETA 14/0068 |
|---------------|------------------------|

Datos packaging

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 100.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,25 |
| Presentación | Caja profesional |

Enlaces

| | |
|--------|---|
| pdf | Declaración de Prestaciones CE para HE |
| pdf | ETA_HEHO_6_es_rev6 |
| pdf | FT_HE_es_rev18 |
| enlace | Plano Acotado para HE-C4 |
| pdf | Plano Neutro para HE-CL |
| enlace | Datos CAD para HE |
| pdf | VdS_rev2 |
| video | Anclaje de expansión por deformación con rosca hembra |