

HE-HC [CP] Anclaje hembra con cono interior para grandes cargas. Versión corta. Zincado. Homologado ETE Aplicaciones no estructurales



Referencia: HEHCM12
EAN-13: 8423533841230
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M12 x 25

8 423533 841230 >

Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Fontanería y saneamiento, Material eléctrico, Elevación, Ascensoristas, Placa yeso, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo

Características

Medida	M12 x 25
L	25
Prof. mín. Anclaje	25
Prof. mín. de taladro	29
Profundidad efectiva	25
Par de apriete (Nm)	38
Ø Broca	15
Ø Elemento a fijar	14
Espesor mín. material base	80
Distancia min. entre ejes "B"	120
Distancia min. al borde "A"	60
M ("")	M12
M x L	M12 x 25
Extracción hormigón no-fisurado	162
Cizalladura hormigón no-fisurado	162

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Certificaciones

Certificación	CE 21/1219,ETA 14/0068
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,10
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para HE
pdf	ETA HEHO_6_es_rev6
pdf	FT HE es_rev18
enlace	Datos CAD para HE
enlace	Plano Acotado para HEHC
pdf	VdS_rev2
video	Anclaje de expansión por deformación con rosca hembra