

## HE-HO [CP] Anclaje hembra con cono interior para grandes cargas. Zincado. Homologado ETE Opt.7 y para aplicaciones no estructurales



Referencia: HEHOM12D  
EAN-13: 8423533802286  
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M12 x 50 Ø16

8 423533 802286 >

### Descripción general

**Material/Recubrimiento:** Zincado

**Tipo de Carga:** Cargas altas

**Sector de aplicación:** Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Fontanería y saneamiento, Material eléctrico, Elevación, Ascensoristas, Naval, Náutico, Placa yeso, Estanterías, Carpintería madera, Móvilario urbano/deportivo

### Características

Medida	M12 x 50 Ø16
L	50
Prof. mín. Anclaje	50
Prof. mín. de taladro	54
Profundidad efectiva	50
Par de apriete (Nm)	38
Ø Broca	16
Ø Elemento a fijar	14
Espesor mín. material base	100
Distancia min. entre ejes "B"	150
Distancia min. al borde "A"	75
M ("")	M12
M x L	M12
Extracción hormigón no-fisurado	603
Cizalladura hormigón no-fisurado	844

### Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

### Certificaciones

Certificación	CE 14/1219,ETA 14/0068
---------------	------------------------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,33
Presentación	Caja profesional

## Enlaces

pdf	<a href="#">Declaración de Prestaciones CE para HE</a>
pdf	<a href="#">ETA_HEHO_4_es_rev4</a>
pdf	<a href="#">ETA_HEHO_6_es_rev6</a>
pdf	<a href="#">FM_HEHO_rev0</a>
pdf	<a href="#">FTA_HEHO_es_rev1</a>
pdf	<a href="#">FT_HE_es_rev18</a>
enlace	<a href="#">Plano Acotado para HE-HO</a>
pdf	<a href="#">Plano Neutro para HE-HO</a>
enlace	<a href="#">Datos CAD para HE</a>
pdf	<a href="#">VdS_rev2</a>
video	<a href="#">Anclaje de expansión por deformación con rosca hembra</a>