

## HE-HO [CP] Anclaje hembra con cono interior para grandes cargas. Zincado. Homologado ETE Opt.7 y para aplicaciones no estructurales



Referencia: HEHOM20  
EAN-13: 8423533051042  
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M20 x 80 Ø25

8 423533 051042 >

### Descripción general

**Material/Recubrimiento:** Zincado

**Tipo de Carga:** Cargas altas

**Sector de aplicación:** Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Fontanería y saneamiento, Material eléctrico, Elevación, Ascensoristas, Naval, Náutico, Placa yeso, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo

### Características

Medida	M20 x 80 Ø25
L	80
Prof. mín. Anclaje	80
Prof. mín. de taladro	86
Profundidad efectiva	80
Par de apriete (Nm)	100
Ø Broca	25
Ø Elemento a fijar	22
Espesor mín. material base	160
Distancia min. entre ejes "B"	240
Distancia min. al borde "A"	120
M ("")	M20
M x L	M20
Extracción hormigón no-fisurado	1220
Cizalladura hormigón no-fisurado	2767

### Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

### Certificaciones

Certificación	CE 14/1219,ETA 14/0068,ETA 14/0135
---------------	------------------------------------

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	25.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,01
Presentación	Caja profesional

**Enlaces**

pdf	<a href="#">Declaración de Prestaciones CE para HE</a>
pdf	<a href="#">ETA_HEHO_4_es_rev4</a>
pdf	<a href="#">ETA_HEHO_6_es_rev6</a>
pdf	<a href="#">FM_HEHO_rev0</a>
pdf	<a href="#">FTA_HEHO_es_rev1</a>
pdf	<a href="#">FT_HE_es_rev18</a>
enlace	<a href="#">Plano Acotado para HE-HO</a>
pdf	<a href="#">Plano Neutro para HE-HO</a>
enlace	<a href="#">Datos CAD para HE</a>
pdf	<a href="#">VdS_rev2</a>
video	<a href="#">Anclaje de expansión por deformación con rosca hembra</a>