

HE-NO [CP] Anclaje hembra con cono interior para grandes cargas. Zincado



Referencia: HENOM16
EAN-13: 8423533040008
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M16 x 65 Ø20

8 423533 040008 >

Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Material eléctrico, Elevación, Ascensoristas, Placa yeso, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo

Características

Medida	M16 x 65 Ø20
L	65
Prof. mín. Anclaje	65
Prof. mín. de taladro	70
Profundidad efectiva	65
Par de apriete (Nm)	60
Ø Broca	20
Ø Elemento a fijar	18
Espesor mín. material base	130
Distancia min. entre ejes "B"	195
Distancia min. al borde "A"	98
M ("")	M16
M x L	M16
Extracción hormigón no-fisurado	733
Cizalladura hormigón no-fisurado	1893

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	25.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,65
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	FT HE es rev18
enlace	Plano Acotado para HE-NO
pdf	Plano Neutro para HE-NO
enlace	Datos CAD para HE
video	Anclaje de expansión por deformación con rosca hembra