

HE-NO [CP] Anclaje hembra con cono interior para grandes cargas. Zincado



Referencia: HENOM20
EAN-13: 8423533040107
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M20 x 80 Ø25

8 423533 040107 >

Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Material eléctrico, Elevación, Ascensoristas, Placa yeso, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo

Características

Medida	M20 x 80 Ø25
L	80
Prof. mín. Anclaje	80
Prof. mín. de taladro	86
Profundidad efectiva	80
Par de apriete (Nm)	100
Ø Broca	25
Ø Elemento a fijar	22
Espesor mín. material base	160
Distancia min. entre ejes "B"	240
Distancia min. al borde "A"	120
M ("")	M20
M x L	M20
Extracción hormigón no-fisurado	1000
Cizalladura hormigón no-fisurado	2767

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	25.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,26
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	FT HE es rev18
enlace	Plano Acotado para HE-NO
pdf	Plano Neutro para HE-NO
enlace	Datos CAD para HE
video	Anclaje de expansión por deformación con rosca hembra