

HE-NS [CP] Anclaje hembra con cono interior para grandes cargas. ATLANTIS C3-L



Referencia: HENSM10
EAN-13: 8423533842725
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M10 x 40 Ø12



Descripción general

Material/Recubrimiento: Atlantis C3-L

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Material eléctrico, Placa yeso, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo

Características

Medida	M10 x 40 Ø12
L	40
Prof. mín. Anclaje	40
Prof. mín. de taladro	43
Profundidad efectiva	40
Par de apriete (Nm)	17
Ø Broca	12
Ø Elemento a fijar	12
Espesor mín. material base	100
Distancia min. entre ejes "B"	120
Distancia min. al borde "A"	60
M (")	M10
M x L	M10 x 40
Extracción hormigón no-fisurado	432
Cizalladura hormigón no-fisurado	530

Acabados

Material	Atlantis C3-L
Acabado	Atlantis C3-L

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,07
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	FT_HE_es_rev18
pdf	Plano Neutro para HE-NO
enlace	Datos CAD para HE
enlace	Plano Acotado para HENS
video	Anclaje de expansión por deformación con rosca hembra