

HI-AR [CP] Anclaje antigiro para cargas altas. Argolla



Referencia: AHIAR0855
EAN-13: 8423533604149
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M8 x 55 Ø14



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas medias

Sector de aplicación: Elevación, Ascensoristas

Características

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Medida | M8 x 55 Ø14 |
| L | 55 |
| Prof. mín. Anclaje | 50 |
| Prof. mín. de taladro | 65 |
| Profundidad efectiva | 35 |
| Llave de instalación | 13 |
| Par de apriete (Nm) | 20 |
| Ø Broca | 14 |
| Ø Ojo | 12 |
| Espesor mín. material base | 100 |
| Distancia mín. entre ejes "B" | 105 |
| Distancia mín. al borde "A" | 55 |
| M ("") | M8 |
| M x L | M8 x 65 |
| Extracción hormigón no-fisurado | 163 |

Acabados

| | |
|----------|---------|
| Material | Zincado |
| Acabado | Zincado |

Datos packaging

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 50.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 3,37 |
| Presentación | Caja profesional |

Enlaces

| | |
|--------|--|
| pdf | FT_HI_es_rev4 |
| enlace | Plano Acotado para HI-AR |
| pdf | Plano Neutro para HI-AR |