

HI-AR [CP] Anclaje antigiro para cargas altas. Argolla



Referencia: AHIAR1275
EAN-13: 8423533604194
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M12 x 75 Ø20

8 423533 604194 >

Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas medias

Sector de aplicación: Elevación, Ascensoristas

Características

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Medida | M12 x 75 Ø20 |
| L | 75 |
| Prof. mín. Anclaje | 70 |
| Prof. mín. de taladro | 90 |
| Profundidad efectiva | 55 |
| Llave de instalación | 19 |
| Par de apriete (Nm) | 65 |
| Ø Broca | 20 |
| Ø Ojo | 17 |
| Espesor mín. material base | 110 |
| Distancia min. entre ejes "B" | 165 |
| Distancia min. al borde "A" | 85 |
| M ("") | M12 |
| M x L | M12 x 98 |
| Extracción hormigón no-fisurado | 332 |

Acabados

| | |
|----------|---------|
| Material | Zincado |
| Acabado | Zincado |

Datos packaging

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 25.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 5,17 |
| Presentación | Caja profesional |

Enlaces

pdf [FT HI es rev4](#)

enlace [Plano Acotado para HI-AR](#)

pdf [Plano Neutro para HI-AR](#)