

## HI-TO [CP] Anclaje antigiro para cargas altas. Tornillo 8.8



Referencia: AHITO1065  
EAN-13: 8423533603975  
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M10 x 65 Ø16



### Descripción general

**Material/Recubrimiento:** Zincado

**Tipo de Carga:** Cargas altas

**Sector de aplicación:** Elevación, Ascensoristas

### Características

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Medida                        | M10 x 65 Ø16 |
| L                             | 65           |
| Prof. mín. Anclaje            | 60           |
| Prof. mín. de taladro         | 75           |
| Profundidad efectiva          | 45           |
| Llave de instalación          | 17           |
| Par de apriete (Nm)           | 40           |
| Ø Broca                       | 16           |
| Ø Elemento a fijar            | 12           |
| Espesor mín. material base    | 100          |
| Espesor máx. a fijar          | 23           |
| Distancia min. entre ejes "B" | 135          |
| Distancia min. al borde "A"   | 70           |
| M (")                         | M10          |
| M x L                         | M10 x 80     |

### Acabados

|          |         |
|----------|---------|
| Material | Zincado |
| Acabado  | Zincado |

### Datos packaging

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Unidad de contenido             | Pieza            |
| Cantidad de contenido           | 50.00            |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 4,98             |
| Presentación                    | Caja profesional |

## Enlaces

|        |  |
|--------|--|
| pdf    | <a href="#">FT_HI_es_rev4</a>            |
| enlace | <a href="#">Plano Acotado para HI-TO</a> |
| pdf    | <a href="#">Plano Neutro para HI-TO</a>  |