

## **MTH [CP] Anclaje macho para cargas altas en hormigón no fisurado. Homologado ETE Opt.7. Eje zincado. Clip zincado**



Referencia: AH16170  
EAN-13: 8423533575210  
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M16 x 170 Ø16

8 423533 575210 >

### **Descripción general**

**Material/Recubrimiento:** Zincado

**Tipo de Carga:** Cargas altas

**Sector de aplicación:** Fontanería y saneamiento, Elevación, Ascensoristas, Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE), Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo, Fijaciones para escalada

### **Características**

Medida	M16 x 170 Ø16
L	170
Prof. mín. Anclaje	104
Prof. mín. de taladro	110
Profundidad efectiva	84
Llave de instalación	24
Letra eje	K
Par de apriete (Nm)	120
Ø Broca	16
Ø Elemento a fijar	18
Espesor mín. material base	168
Espesor máx. a fijar	48
Distancia min. entre ejes "B"	252
Distancia min. al borde "A"	126
M ("")	M16

### **Acabados**

Material	Zincado
Acabado	Zincado

### **Certificaciones**

Certificación	CE 05/1219,ETA 05/0242
---------------	------------------------

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	25.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,66
Presentación	Caja profesional

**Enlaces**

pdf	<a href="#">Declaración de Prestaciones CE para MTH</a>
pdf	<a href="#">ETA_MTH_AT_A2_A4_es_rev10</a>
pdf	<a href="#">FTA_MTH_es_rev6</a>
pdf	<a href="#">FT_MTH_es_rev12</a>
enlace	<a href="#">Datos CAD para MTH</a>
enlace	<a href="#">Plano Acotado para MTH</a>
pdf	<a href="#">Plano Neutro para MTH</a>
pdf	<a href="#">RF_MTH_MTH-A2_MTH_A4_rev1</a>
video	<a href="#">Anclajes metálicos MT Anclaje macho para cargas altas</a>