

## MTH-A4 [CP] Anclaje macho para cargas altas en hormigón no fisurado. Homologado ETE Opt.7. Eje inoxidable A4. Clip inoxidable A4



Referencia: MIA408115  
EAN-13: 8423533579690  
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M8 x 115 Ø8



### Descripción general

**Material/Recubrimiento:** Inoxidable A4

**Tipo de Carga:** Cargas altas

**Sector de aplicación:** Fontanería y saneamiento, Elevación, Ascensoristas, Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE), Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo, Fijaciones para escalada, Industria alimentaria, cosmética y farmacéutica

### Características

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Medida                        | M8 x 115 Ø8 |
| L                             | 115         |
| Prof. mín. Anclaje            | 60          |
| Prof. mín. de taladro         | 65          |
| Profundidad efectiva          | 48          |
| Llave de instalación          | 13          |
| Letra eje                     | G           |
| Par de apriete (Nm)           | 20          |
| Ø Broca                       | 8           |
| Ø Elemento a fijar            | 9           |
| Espesor mín. material base    | 100         |
| Espesor máx. a fijar          | 45          |
| Distancia min. entre ejes "B" | 144         |
| Distancia min. al borde "A"   | 72          |
| M ("")                        | M8          |

### Acabados

|          |               |
|----------|---------------|
| Material | Inoxidable A4 |
| Acabado  | Inoxidable A4 |

### Certificaciones

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Certificación | CE 05/1219,ETA 05/0242 |
|---------------|------------------------|

## Datos packaging

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Unidad de contenido             | Pieza            |
| Cantidad de contenido           | 100.00           |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 4,90             |
| Presentación                    | Caja profesional |

## Enlaces

|        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| pdf    | <a href="#">Declaración de Prestaciones CE para MTH</a>               |
| pdf    | <a href="#">ETA_MTH_AT_A2_A4_es_rev10</a>                             |
| pdf    | <a href="#">FTA_MTHA4_es_rev6</a>                                     |
| pdf    | <a href="#">FT_MTH_es_rev12</a>                                       |
| enlace | <a href="#">Plano Acotado para MTH-A4</a>                             |
| pdf    | <a href="#">Plano Neutro para MTH-A4</a>                              |
| enlace | <a href="#">Datos CAD para MTH</a>                                    |
| pdf    | <a href="#">RF_MTH_MTH-A2_MTH_A4_rev1</a>                             |
| video  | <a href="#">Anclajes metálicos MT Anclaje macho para cargas altas</a> |