

MTH-A4 [CP] Anclaje macho para cargas altas en hormigón no fisurado. Homologado ETE Opt.7. Eje inoxidable A4. Clip inoxidable A4



Referencia: MIA412110
EAN-13: 8423533087812
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M12 x 110 Ø12



Descripción general

Material/Recubrimiento: Inoxidable A4

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Fontanería y saneamiento, Elevación, Ascensoristas, Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE), Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo, Fijaciones para escalada, Industria alimentaria, cosmética y farmacéutica

Características

Medida	M12 x 110 Ø12
L	110
Prof. mín. Anclaje	77
Prof. mín. de taladro	85
Profundidad efectiva	65
Llave de instalación	19
Letra eje	F
Par de apriete (Nm)	60
Ø Broca	12
Ø Elemento a fijar	14
Espesor mín. material base	130
Espesor máx. a fijar	18
Distancia min. entre ejes "B"	195
Distancia min. al borde "A"	98
M ("")	M12

Acabados

Material	Inoxidable A4
Acabado	Inoxidable A4

Certificaciones

Certificación	CE 05/1219,ETA 05/0242
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,13
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para MTH
pdf	ETA_MTH_AT_A2_A4_es_rev10
pdf	FTA_MTHA4_es_rev6
pdf	FT_MTH_es_rev12
enlace	Plano Acotado para MTH-A4
pdf	Plano Neutro para MTH-A4
enlace	Datos CAD para MTH
pdf	RF_MTH_MTH-A2_MTH_A4_rev1
video	Anclajes metálicos MT Anclaje macho para cargas altas