

MTH-A4 [CP] Anclaje macho para cargas altas en hormigón no fisurado. Homologado ETE Opt.7. Eje inoxidable A4. Clip inoxidable A4



Referencia: MIA416090
EAN-13: 8423533579768
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M16 x 90 Ø16



Descripción general

Material/Recubrimiento: Inoxidable A4

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Fontanería y saneamiento, Elevación, Ascensoristas, Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE), Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo, Fijaciones para escalada, Industria alimentaria, cosmética y farmacéutica

Características

Medida	M16 x 90 Ø16
L	90
Prof. mín. Anclaje	69
Prof. mín. de taladro	75
Profundidad efectiva	49
Llave de instalación	24
Letra eje	E
Par de apriete (Nm)	120
Ø Broca	16
Ø Elemento a fijar	18
Espesor mín. material base	100
Espesor máx. a fijar	4
Distancia min. entre ejes "B"	147
Distancia min. al borde "A"	74
M ("")	M16

Acabados

Material	Inoxidable A4
Acabado	Inoxidable A4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	25.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,04
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para MTH
pdf	ETA_MTH_AT_A2_A4_es_rev10
pdf	FTA_MTHA4_es_rev6
pdf	FT_MTH_es_rev12
enlace	Plano Acotado para MTH-A4
pdf	Plano Neutro para MTH-A4
enlace	Datos CAD para MTH
pdf	RF_MTH_MTH-A2_MTH_A4_rev1
video	Anclajes metálicos MT Anclaje macho para cargas altas