

## MTH-AT [CP] Anclaje macho para cargas altas en hormigón no fisurado. Homologado ETE Opt.7. Eje ATLANTIS C4-M. Clip ATLANTIS C4-M



Referencia: AHAT12090  
EAN-13: 8423533896025  
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M12 x 90 Ø12



### Descripción general

**Material/Recubrimiento:** Atlantis C4-M

**Tipo de Carga:** Cargas altas

**Sector de aplicación:** Fontanería y saneamiento, Elevación, Ascensoristas, Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE), Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo

Adecuado para equipamientos de escalada para interiores sin corrosión. Recomendable M12. Recomendaciones son según UNE EN:959 2021.

### Características

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Medida                        | M12 x 90 Ø12 |
| L                             | 90           |
| Prof. mín. Anclaje            | 60           |
| Prof. mín. de taladro         | 70           |
| Profundidad efectiva          | 50           |
| Llave de instalación          | 19           |
| Letra eje                     | E            |
| Par de apriete (Nm)           | 60           |
| Ø Broca                       | 12           |
| Ø Elemento a fijar            | 14           |
| Espesor mín. material base    | 100          |
| Espesor máx. a fijar          | 13           |
| Distancia min. entre ejes "B" | 150          |
| Distancia min. al borde "A"   | 75           |
| M ("")                        | M12          |

### Acabados

|          |               |
|----------|---------------|
| Material | Atlantis C4-M |
| Acabado  | Atlantis C4-M |

### Certificaciones

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Certificación | CE 05/1219,ETA 05/0242 |
|---------------|------------------------|

## Datos packaging

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Unidad de contenido             | Pieza            |
| Cantidad de contenido           | 50.00            |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 4,35             |
| Presentación                    | Caja profesional |

## Enlaces

|        |                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------|
| pdf    | <a href="#">Declaración de Prestaciones CE para MTH</a> |
| pdf    | <a href="#">ETA_MTH_AT_A2_A4_es_rev10</a>               |
| pdf    | <a href="#">FTA_MTHAT_es_rev6</a>                       |
| pdf    | <a href="#">FT_MTH_es_rev12</a>                         |
| enlace | <a href="#">Datos CAD para MTH</a>                      |
| enlace | <a href="#">Plano Acotado para MTH</a>                  |
| pdf    | <a href="#">Plano Neutro para MTH</a>                   |
| pdf    | <a href="#">RF_MTH_MTH-A2_MTH_A4_rev1</a>               |