

MTP [CP] Anclaje macho para cargas altas en hormigón fisurado y no fisurado. Homologado ETE Opt.1. Eje zincado. Clip inoxidable



Referencia: AP20200
EAN-13: 8423533710727
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M20 x 200 Ø20



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Fontanería y saneamiento, Elevación, Ascensoristas, Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE), Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo

Características

Medida	M20 x 200 Ø20
L	200
Prof. mín. Anclaje	114
Prof. mín. de taladro	125
Profundidad efectiva	100
Llave de instalación	30
Letra eje	N
Par de apriete (Nm)	200
Ø Broca	20
Ø Elemento a fijar	22
Espesor mín. material base	200
Espesor máx. a fijar	62
Distancia min. entre ejes "B"	300
Distancia min. al borde "A"	150
M ("")	M20

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Certificaciones

Certificación	CE 12/1219,ETA 12/0397
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	20.00
Producto empaquetado: peso (kg)	9,52
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para MTP
pdf	ETA MTP_G_X_AT_A4_es_rev9
pdf	FTA MTP_es_rev7
pdf	FT MTP_es_rev16
enlace	Datos CAD para MTP
enlace	Plano Acotado para MTP
pdf	Plano Neutro para MTP
pdf	VdS_rev2
video	Anclajes metálicos MT Anclaje macho para cargas altas