

## MTP-A4 [CP] Anclaje macho para cargas altas en hormigón fisurado y no fisurado. Homologado ETE Opt.1. Eje Inoxidable A4. Clip inoxidable A4



Referencia: APA408135  
EAN-13: 8423533769862  
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M8 x 135 Ø8

8 423533 769862 >

### Descripción general

**Material/Recubrimiento:** Inoxidable A4

**Tipo de Carga:** Cargas altas

**Sector de aplicación:** Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Fontanería y saneamiento, Elevación, Ascensoristas, Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE), Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo, Fijaciones para escalada, Industria alimentaria, cosmética y farmacéutica

Adecuado para equipamientos de escalada en zonas exteriores sin problemática por corrosión por tensio-corrosión. SCC (iones de cloro y azufre).

### Características

Medida	M8 x 135 Ø8
L	135
Prof. mín. Anclaje	55
Prof. mín. de taladro	60
Profundidad efectiva	48
Llave de instalación	13
Letra eje	H
Par de apriete (Nm)	15
Ø Broca	8
Ø Elemento a fijar	9
Espesor mín. material base	100
Espesor máx. a fijar	69
Distancia min. entre ejes "B"	72
Distancia min. al borde "A"	144
M ("")	M8

### Acabados

Material	Inoxidable A4
Acabado	Inoxidable A4

## Certificaciones

Certificación CE 21/1219,ETA 12/0397

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,50
Presentación	Caja profesional

## Enlaces

pdf	<a href="#">Declaración de Prestaciones CE para MTP</a>
pdf	<a href="#">ETA_MTP_G_X_AT_A4_es_rev9</a>
pdf	<a href="#">FTA_MTPA4_es_rev6</a>
pdf	<a href="#">FT_MTPA4_es_rev7</a>
enlace	<a href="#">Plano Acotado para MTP-A4</a>
pdf	<a href="#">Plano Neutro para MTP-A4</a>
enlace	<a href="#">Datos CAD para MTP</a>
pdf	<a href="#">VdS_rev2</a>
video	<a href="#">Anclajes metálicos MT Anclaje macho para cargas altas</a>