


MTP-X [CP] Anclaje macho para cargas altas en hormigón fisurado y no fisurado. Homologado ETE Opt.1. Eje zincado. Clip ATLANTIS C3-L



Referencia: APX08080
EAN-13: 8423533808127
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M8 x 80 Ø8



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Fontanería y saneamiento, Elevación, Ascensoristas, Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE), Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo

Características

Medida	M8 x 80 Ø8
L	80
Prof. mín. Anclaje	55
Prof. mín. de taladro	60
Profundidad efectiva	0
Llave de instalación	13
Letra eje	D
Par de apriete (Nm)	15
Ø Broca	8
Ø Elemento a fijar	9
Espesor mín. material base	80
Espesor máx. a fijar	14
Distancia mín. entre ejes "B"	144
Distancia mín. al borde "A"	72
M ("")	M8

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Certificaciones

Certificación	CE 12/1219,ETA 12/0397
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,25
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para MTP
pdf	ETA_MTP_G_X_AT_A4_es_rev9
pdf	FTA_MTPX_es_rev7
pdf	FT_MTP_es_rev16
enlace	Plano Acotado para MTP-X
enlace	Datos CAD para MTP
pdf	Plano Neutro para MTP
pdf	VdS_rev2
video	Anclajes metálicos MT Anclaje macho para cargas altas