

## MTP-X [CP] Anclaje macho para cargas altas en hormigón fisurado y no fisurado. Homologado ETE Opt.1. Eje zincado. Clip ATLANTIS C3-L



Referencia: APX12180  
EAN-13: 8423533775900  
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M12 x 180 Ø12



### Descripción general

**Material/Recubrimiento:** Zincado

**Tipo de Carga:** Cargas altas

**Sector de aplicación:** Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Fontanería y saneamiento, Elevación, Ascensoristas, Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE), Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo

### Características

Medida	M12 x 180 Ø12
L	180
Prof. mín. Anclaje	80
Prof. mín. de taladro	85
Profundidad efectiva	70
Llave de instalación	19
Letra eje	L
Par de apriete (Nm)	60
Ø Broca	12
Ø Elemento a fijar	14
Espesor mín. material base	105
Espesor máx. a fijar	84
Distancia min. entre ejes "B"	210
Distancia min. al borde "A"	105
M (")	M12

### Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

### Certificaciones

Certificación	CE 12/1219,ETA 12/0397
---------------	------------------------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,42
Presentación	Caja profesional

## Enlaces

pdf	<a href="#">Declaración de Prestaciones CE para MTP</a>
pdf	<a href="#">ETA MTP_G_X_AT_A4_es_rev9</a>
pdf	<a href="#">FTA MTPX_es_rev7</a>
pdf	<a href="#">FT_MTP_es_rev16</a>
enlace	<a href="#">Plano Acotado para MTP-X</a>
enlace	<a href="#">Datos CAD para MTP</a>
pdf	<a href="#">Plano Neutro para MTP</a>
pdf	<a href="#">VdS_rev2</a>
video	<a href="#">Anclajes metálicos MT Anclaje macho para cargas altas</a>