


MTP-X [CP] Anclaje macho para cargas altas en hormigón fisurado y no fisurado. Homologado ETE Opt.1. Eje zincado. Clip ATLANTIS C3-L



Referencia: APX12220
EAN-13: 8423533808134
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M12 x 220 Ø12



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas altas

Sector de aplicación: Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Fontanería y saneamiento, Elevación, Ascensoristas, Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE), Fijaciones para placas solares, Naval, Náutico, Estanterías, Carpintería madera, Mobiliario urbano/deportivo

Características

Medida	M12 x 220 Ø12
L	220
Prof. mín. Anclaje	80
Prof. mín. de taladro	85
Profundidad efectiva	0
Llave de instalación	19
Letra eje	O
Par de apriete (Nm)	60
Ø Broca	12
Ø Elemento a fijar	14
Espesor mín. material base	105
Espesor máx. a fijar	124
Distancia min. entre ejes "B"	210
Distancia min. al borde "A"	105
M ("")	M12

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Certificaciones

Certificación	CE 12/1219,ETA 12/0397
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	25.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,45
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para MTP
pdf	ETA_MTP_G_X_AT_A4_es_rev9
pdf	FTA_MTPX_es_rev7
pdf	FT_MTP_es_rev16
enlace	Plano Acotado para MTP-X
enlace	Datos CAD para MTP
pdf	Plano Neutro para MTP
pdf	VdS_rev2
video	Anclajes metálicos MT Anclaje macho para cargas altas