

NA-C [CP] Anclaje metálico de impacto para aplicaciones no estructurales en hormigón. Homologado ETE. Cabeza plana. Eje zincado. Clip ATLANTIS C3-L



Referencia: NAC6035
EAN-13: 8423533897046
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: Ø6 x 35

8 423533 897046 >

Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas bajas

Características

Medida	Ø6 x 35
L	35
Prof. mín. Anclaje	30
Prof. mín. de taladro	35
Profundidad efectiva	25
Llave de instalación	--
Par de apriete (Nm)	--
Ø Broca	6
Ø Elemento a fijar	7
Espesor mín. material base	80
Espesor máx. a fijar	5
Diámetro exterior chapa	7
Distancia min. entre ejes "B"	75
Distancia min. al borde "A"	50
M ("")	M6

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Certificaciones

Certificación	CE 24/1219,ETA 24/0011
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para NA
pdf	ETA_NA_es_rev2
pdf	FT_NA_es_rev0
pdf	Plano Neutro para NA-C
enlace	Plano Acotado para NAC