



NA-R [CP] Anclaje metálico de impacto para aplicaciones no estructurales en hormigón. Homologado ETE. Argolla. Eje zincado. Clip ATLANTIS C3-L

Referencia: NAR6055
EAN-13: 8423533897534
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: Ø6 x 55



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas bajas

Características

Medida	Ø6 x 55
L	55
Prof. mín. Anclaje	35
Prof. mín. de taladro	40
Profundidad efectiva	30
Llave de instalación	--
Par de apriete (Nm)	--
Ø Broca	6
Ø Elemento a fijar	--
Espesor mín. material base	80
Espesor máx. a fijar	--
Diámetro exterior chapa	0
Distancia min. entre ejes "B"	90
Distancia min. al borde "A"	65
Abertura gancho	10,5

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Certificaciones

Certificación	CE 24/1219,ETA 24/0011
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,76
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para NA
pdf	ETA_NA_es_rev2
pdf	FT_NA_es_rev0
pdf	Plano Neutro para NA-R
enlace	Plano Acotado para NAR