



PL-TR [CP] Tornillo para placas de yeso laminado. Cabeza trompeta y punta autotaladrante. Tornillo para tabiquería seca con cabeza trompeta y punta autotaladrante

Referencia: PLTR3525
EAN-13: 8423533159403
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: 3,5 x 25

8 423533 159403 >

Descripción general

Material/Recubrimiento: Fosfatado
Material de Uso Principal: Cartón yeso
Sector de aplicación: Placa yeso

Características

| | |
|------------------------|------------|
| Medida | 3,5 x 25 |
| Nº Huella | PH2 |
| L | 25 |
| Capacidad de taladrado | 0,6 - 3 mm |
| Espesor máx. a fijar | 17 |
| Ø Cabeza | 8.5 |
| Ø Broca tornillo | 2.795 |
| Espesor cabeza | 0.85 |
| Ø Exterior rosca | 3.5 |
| Paso | 1.6 |
| M ("") | 3,5 |
| M x L | 3,5 x 25 |

Acabados

| | |
|----------|-----------|
| Material | Fosfatado |
| Acabado | Fosfatado |

Certificaciones

| | |
|---------------|---------------|
| Certificación | CE 13,UKCA 21 |
|---------------|---------------|

Datos packaging

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1000.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,51 |
| Presentación | Caja profesional |

Enlaces

| | |
|--------|--|
| pdf | Declaración de Prestaciones UK para PLTR |
| pdf | Declaración de Prestaciones CE para PLTR |
| pdf | FT PLA_es_rev8 |
| pdf | Plano Neutro para PL-TR |
| enlace | Plano Acotado para PL_TR |